

# КРАТАСОЛ ФОРМ

Добавка для изготовления жёстких и малоподвижных бетонных смесей по технологии без опалубочного формования.

## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

**Кратасол ФОРМ** – специально разработанная добавка для жёстких и малоподвижных бетонных смесей. Основная область применения добавки – производство пустотных плит перекрытия на безопалубочном оборудовании, оснащённом системой бесперебойной подачи бетонной смеси.

**Кратасол ФОРМ** позволяет сохранить бетонной смеси заданную геометрическую форму. Применяется для производства мелко - штучных бетонных изделий на оборудовании вибропресования.

**Кратасол ФОРМ** позволяет выполнить четыре главные задачи:

- 1 экономичность
- 2 качество
- 3 эстетика
- 4 долговечность

Добавка соответствует требованиям ГОСТ 24211.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Позволяет оптимизировать состав бетона
- Увеличение начальной и конечной прочности
- Лоялен ко всем типам цемента
- Малочувствителен к качеству инертных
- Придаёт бетонной смеси необходимую пластичность до начала момента её схватывания
- Делает бетонную смесь связанной, препятствуя образованию разрывов при укладке
- Позволяет без опалубки сохранять заданную геометрию железобетонных изделий
- Не содержит вредных примесей, не вызывает коррозию арматуры

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Нельзя добавлять в сухую смесь!

Следует вводить добавку с водой затворения.

Наилучший эффект наблюдается, когда добавка вводится в бетонную смесь после добавления всей воды.

Необходимо обеспечить достаточное время перемешивания бетонной смеси после введения добавки.

## ДОЗИРОВКА

Рекомендуемая дозировка 0,15 – 0,6 % от массы цемента.

Точное количество добавки необходимо подбирать в лаборатории путём проведения пробных замесов.

## СОВМЕСТИМОСТЬ

**Кратасол ФОРМ** совместим с воздухововлекающими добавками серии Аэромикс.

Не рекомендуется при приготовлении бетонной смеси совмещать с другими пластификаторами.

При использовании других добавок необходимо проверить их совместимость опытным путём.

Показатель	Значение показателя
внешний вид	Однородная жидкость тёмно-коричневого цвета
плотность при $t = 20^{\circ}\text{C}$ , г/см <sup>3</sup>	$1,17 \pm 0,04$
массовая доля, %, не более	65
водородный показатель, рН	7 – 9

## УПАКОВКА

**Кратасол ФОРМ** поставляется в 1000кг контейнерах

## СРОК ГОДНОСТИ

Минимальный срок годности добавки **Кратасол ФОРМ** – 12 месяцев при хранении в соответствии с инструкцией производителя в закрытой, оригинальной упаковке.

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре не ниже + 5°C.  
Избегать попадания прямых солнечных лучей.  
Защищать от высоких температур.  
Несоответствие рекомендуемым условиям хранения, может привести к изменениям свойств продукта.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Специальных требований по использованию продукта **Кратасол ФОРМ** не предусмотрено.  
Рекомендуется использование защитных перчаток.  
При попадании на кожу необходимо промыть водой.  
Не допускать попадание на слизистые оболочки, в случае попадания промыть обильным количеством воды.  
Суперпластификатор **Кратасол ФОРМ** невоспламеняющийся и нетоксичный продукт, поэтому не существует специальных рекомендаций для транспортировки.

## ПРОДУКЦИЯ СЕРТИФИЦИРОВАНА

Предоставленная информация основана на нашем опыте и знаниях на сегодняшний день.  
Из-за наличия многочисленных факторов, влияющих на результат, информация не подразумевает юридической ответственности.  
За дополнительной информацией обращайтесь к местному представителю.