

Смазка для опалубки «Петроспан»



Производство: Россия

Предлагаем Вашему вниманию новую смазку «Петроспан» для форм и опалубки в производстве ЖБИ.

Смазка «ПЕТРОСПАН» используется при фигурной формовке и в особо тяжелых климатических условиях для отделения бетона от опалубки при производстве железобетонных изделий, монолитном домостроении, строительстве мостов, туннелей и т.д. Смазка может наноситься на различные виды опалубки (металлические формы, деревянная опалубка, ламинированная фанера, пластиковые формы и др.) при изготовлении бетонных изделий, поверхность которых должна быть чистой и гладкой и для защиты металлических форм от коррозии. Форма служит более чем в два раза дольше, чем при использовании обычных эмульсолов.

Цены на смазку для опалубки «Петроспан» уточняйте у наших менеджеров.

Технические характеристики (ТУ 0258-008-50689857-2015)

Наименование показателей	Нормы по ТУ
Внешний вид	прозрачная жидкость светло-желтого цвета
Плотность при 20°C	0,84–0,85 г/см ³
Вязкость кинематическая при 40°C	5–12 мм ² /с (сст)
Коррозионная агрессивность	выдерживает
Температура применения	от -25 до +60°C
Температура застывания	-30°C (факт -36°C)
Массовая доля воды	следы
Расход на 1 м ²	0,015 л