

КРАТАМИКС

Комплексная пластифицирующая, воздухововлекающая добавка для строительных и кладочных растворов

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Кратамикс применяется при производстве строительных и кладочных растворов с продолжительным сроком сохранения подвижности.

Добавка соответствует требованиям ГОСТ 24211, EN934-2.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Длительные сроки сохранения подвижности растворной смеси (до 8 часов)
- Расширение диапазона фракционного состава мелкого заполнителя – растворная смесь обладает требуемыми реологическими свойствами даже при использовании крупных песков
- Воздухововлечение обеспечивает увеличение объёма готовой растворной смеси на 10% и более, по отношению к объёму исходных компонентов, что приводит к экономии материалов
- Повышение количества вовлечённого воздуха приводит к повышению морозостойкости и долговечности растворов
- Повышение однородности растворной смеси – отсутствие расслаиваемости и водоотделения
- Не содержит вредных примесей, не вызывает коррозию арматуры

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Нельзя добавлять в сухую смесь!

Следует вводить добавку с водой затвердения.

Наилучший эффект наблюдается, когда добавка вводится в растворную смесь после добавления всей воды.

Необходимо обеспечить достаточное время перемешивания растворной смеси после введения добавки.

ДОЗИРОВКА

Рекомендуемая дозировка 0,2 – 1,2 % от массы цемента.

Точное количество добавки необходимо подбирать в лаборатории путём проведения пробных замесов.

Дозировка зависит от требуемых сроков сохранения удобоукладываемости.

СОВМЕСТИМОСТЬ

Кратамикс совместим с воздухововлекающими добавками серии Аэромикс, а так же со всеми пластификаторами и суперпластификаторами на основе поликарбоксилатных эфиров производства Крата.

При использовании других добавок необходимо проверить их совместимость опытным путём.

Показатель	Значение показателя
внешний вид	Однородная жидкость тёмно-коричневого цвета
плотность при $t = 20^{\circ}\text{C}$, г/см^3	$1,1 \pm 0,04$
массовая доля, %, не более	70
водородный показатель, рН	6 – 8

УПАКОВКА

Кратамикс поставляется в 1000кг контейнерах

СРОК ГОДНОСТИ

Минимальный срок годности добавки **Кратамикс** – 12 месяцев при хранении в соответствии с инструкцией производителя в закрытой, оригинальной упаковке.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре не ниже + 5°C.
Избегать попадания прямых солнечных лучей.
Защищать от высоких температур.
Несоответствие рекомендуемым условиям хранения, может привести к изменениям свойств продукта.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Специальных требований по использованию продукта пластификатора **Кратамикс** не предусмотрено.
Рекомендуется использование защитных перчаток.
При попадании на кожу необходимо промыть водой.
Не допускать попадание на слизистые оболочки, в случае попадания промыть обильным количеством воды.
Пластификатор **Кратамикс** невоспламеняющийся и нетоксичный продукт, поэтому не существует специальных рекомендаций для транспортировки.

ПРОДУКЦИЯ СЕРТИФИЦИРОВАНА

Предоставленная информация основана на нашем опыте и знаниях на сегодняшний день.
Из-за наличия многочисленных факторов, влияющих на результат, информация не подразумевает юридической ответственности.
За дополнительной информацией обращайтесь к местному представителю.