

Смазка Петрамин 7-05 М



Производство: Россия

Эмульсионная смазка «Петрамин 7-05 М» представляет собой специальную смесь масел селективной очистки и пакета присадок, обладающих защитными свойствами, со специально подготовленной водой. В результате нанесения эмульсии на поверхности опалубки образуется разделительный слой, который предотвращает прямое соединение между опалубкой и готовым изделием, а также делает возможной легкую, быструю и чистую распалубку. Допускается нанесение эмульсии поролоновым валиком или специальной щеткой (методом растирания). При этом избытки нанесенной эмульсии удаляются. Эмульсия на основе «Петрамин 7-05 М» может наноситься на подогретые металлические формы. Расход используемой смазки «Петрамин 7-05 М» зависит от температуры окружающей среды и металлических форм.

Эмульсионная смазка «Петрамин 7-05 М» может наноситься на различные виды опалубки (металлические формы, деревянная опалубка, ламинированная фанера, пластиковые формы и др.) при изготовлении бетонных изделий, поверхность которых должна быть чистой и гладкой. Форма служит более чем в два раза дольше, чем при использовании обычных эмульсолов.

Цены на смазку для опалубки Смазка Петрамин 7-05 М уточняйте у наших менеджеров.

Технические характеристики (ТУ 0258-003-50689857-01)

Наименование показателя	Нормы по ТУ
Внешний вид	жидкость от белого до светло-бежевого цвета
Плотность при 20°C	не более 0,95 г/см ³
Вязкость кинематическая при 50°C	не нормируется
Коррозионная агрессивность	выдерживает
Температура применения	от +1°C до +80°C
Расход на м ² не более	0,025 л