

# Плёнкообразующее средство «Петроспор БИО»



**Производство:** Россия

Предлагаем Вашему вниманию новую смазку «Петроспор БИО» для форм и опалубки в производстве ЖБИ.

«ПЕТРОСПОР БИО» является готовым к применению плёнкообразующим средством, может наноситься на текстильные поверхности форм, в том числе форм, где присутствует вибрация высокой амплитуды.

Технические характеристики (ТУ 0258-008-50689857-2015)

Наименование показателей	Нормы по ТУ
Внешний вид	жидкость от жёлтого до коричневого цвета
Плотность при 20°C	1,08-1,12 г/см <sup>3</sup>
Значение pH	8-12

Цены на пленкообразующее средство «ПЕТРОСПОР БИО» уточняйте у наших менеджеров. Продукция может быть доставлена Вам автотранспортом от 1000 кг.

Данные смазки используются при фигурной формовке и в особо тяжелых климатических условиях для отделения бетона от опалубки при производстве железобетонных изделий, монолитном домостроении, строительстве мостов, туннелей и т.д. Смазка может наноситься на различные виды опалубки (металлические формы, деревянная опалубка, ламинированная фанера, пластиковые формы и др.) при изготовлении бетонных изделий, поверхность которых должна быть чистой и гладкой и для защиты металлических форм от коррозии. Форма служит более чем в два раза дольше, чем при использовании обычных эмульсолов.

Смазки представляют собой специальную смесь масел селективной очистки и пакета присадок, обладающих защитными и антикоррозионными свойствами. Кроме того, смазка консервирует деревянную опалубку от проникающей воды, защищает от коррозии стальную опалубку и способствует их очищению от ранее образовавшегося цементного «нароста».